



Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Slim Esférica DN155 12W 1020lm  
120D - 830 Luz Cálida | 169mm

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                              | 233363                          |
| EAN                              | 4058075079038                   |
| Código del Fabricante            | 4058075079038                   |
| Marca                            | Ledvance                        |
| Nombre del fabricante            | DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                          |
| Vida Media (hora)                | 30000                           |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 12W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Configuración de Color                      | Color único                      |
| Driver Incluido                             | Sí                               |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 120                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1020lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 85                               |
| Factor de Potencia                          | >0.50                            |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 50                               |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Montura                                 | Empotrada      |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155            |
| Nivel de Protección IP                  | IP20           |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 50 |
| Material                                | Polycarbonato  |
| Color de la Luminaria                   | Blanco         |
| Color de la carcasa                     | Blanco         |
| Product Serie                           | DOWNLIGHT SLIM |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 30  |
| Diámetro (mm) | 169 |


[Información Especialista en iluminación](#)

[Planes de iluminación personalizados](#)


[Hasta 7 años de garantía](#)

[Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días](#)

Tipo de Sensor

Sin sensor