



**Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Performance DN155 Zigbee  
Blanco 14W 1600lm - 840 Blanco Frío |  
180mm - Recorte 155mm**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 243656                                  |
| EAN                              | 4058075459892                           |
| Código del Fabricante            | 4058075459892                           |
| Marca                            | Ledvance                                |
| Nombre del fabricante            | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 70000                                   |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Conexión inalámbrica          | Zigbee                               |
| Lighting Control              | Zigbee                               |
| Potencia                      | 14W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Color Claro                                 | Blanco                          |
| Configuración de Color                      | Color único                     |
| Lampara Incluida                            | Sí                              |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 65                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1600lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 114                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                           |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 100                             |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155               |
| Nivel de Protección IP                  | IP54              |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 45    |
| Material                                | Aluminio          |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Color de la carcasa                     | Blanco            |
| Product Serie                           | DN155             |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 65  |
| Diámetro (mm) | 180 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

