



**Especificaciones Ledvance Downlight LED Biolux DN150 21W 2200lm 60D - 927-965 Ajustable Blanco | 175mm - Recorte 160mm - Dali Regulable - Mejor Reproducción De Color**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                              | 249875                                 |
| EAN                              | 4099854140310                          |
| Código del Fabricante            | 4099854140310                          |
| Marca                            | Ledvance                               |
| Nombre del fabricante            | BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                 |
| Vida Media (hora)                | 40000                                  |

## Información técnica

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                              |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                       |
| Potencia                      | 21W                                        |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                    |
| Regulable                     | Sí, Dali                                   |
| Código de Color               | 927 Extra Blanco Cálido, 965 Luz Del Día   |
| Color de Luz                  | 2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática    |
| Color Claro                   | Blanco                                     |
| Configuración de Color        | Blanco regulable                           |
| Ángulo de Luz (grados)        | 60                                         |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 2200lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 105                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                           |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | Ópalo                           |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montura                       | Empotrada          |
| Nivel de Protección IP        | IP20               |
| Protección Contra impactos    | IK03 - 0.35 joule  |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40     |
| Material                      | Aluminio           |
| Color de la Luminaria         | Blanco             |
| Conexión de la Luminaria      | Borne sin tornillo |
| Product Serie                 | BIOLUX             |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 99  |
| Diámetro (mm) | 175 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

