



Especificaciones Philips Panel LED  
RC132V CoreLine G5 Acero Blanco  
34.5W 4000lm - 830 Luz Cálida |  
60x60cm - UGR < 19

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                              | 246379                                |
| EAN                              | 8719514950306                         |
| Código del Fabricante            | 95030600                              |
| Marca                            | Philips                               |
| Nombre del fabricante            | RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                |
| Vida Media (hora)                | 50000                                 |
| Product Serie                    | RC132V                                |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 34.5W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Lampara Incluida           | Sí                               |
| Cantidad de lámparas       | 1                                |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4000lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 120                              |
| Nivel de Protección IP     | IP20                             |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule                |
| Conexión de la Luminaria   | PI [Push-in conector de 3 polos] |
| Acabado del Reflector      | Acrilato                         |
| Factor de Potencia         | >0.90                            |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                      |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                                        | 95030600                        |
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)               |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 hasta +40                   |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 62      |

### Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**