



Especificaciones Philips Downlight LED  
Coreline DN145B Aluminium Blanco  
11W 1100lm 80D - 830-840 CCT |  
Recorte 155mm - IP20

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| SKU                              | 248725                       |
| EAN                              | 8720169500419                |
| Código del Fabricante            | 8720169500419                |
| Marca                            | Philips                      |
| Nombre del fabricante            | DN145B LED10S/830_840 PSU WH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                       |
| Vida Media (hora)                | 50000                        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 11W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | CCT                                  |
| Ángulo de Luz (grados)        | 80                                   |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1100lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 100                              |
| Factor de Potencia                          | >0.90                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                                    | 50041999                      |
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio, Policarbonato       |
| Color de la carcasa                     | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 2 polos] |
| Product Serie                           | CoreLine                      |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 30  |
| Diámetro (mm) | 166 |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**