



Especificaciones Philips Panel LED TrueBlend 32W 4200lm - 940 Blanco Frio | 120x30cm - UGR < 18 - Mejor Reproducción De Color - Regulable - Sensor de Movimiento y Luz - Luz De Emergencia 3 Horas

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                              | 251916                                   |
| EAN                              | 8720169621985                            |
| Código del Fabricante            | 8720169621985                            |
| Marca                            | Philips                                  |
| Nombre del fabricante            | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                   |
| Vida Media (hora)                | 50000                                    |

Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                    |
| Potencia                      | 32W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, utilizando un balastro regulable    |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4200lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 131                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Montura                                     | Empotrada          |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 18               |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato) |
| Temperatura de Funcionamiento               | 0 to +25           |
| Luz de emergencia                           | 3 Horas            |
| Color de la Luminaria                       | Blanco             |
| Material                                    | Acero              |
| Color de la carcasa                         | Blanco             |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1200     |
| Ancho (mm)                | 300      |
| Altura (mm)               | 100      |

**Información Especialista** en iluminación  **Planes de iluminación personalizados**

 **Hasta 7 años de garantía**  **Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días**

Tipo de Sensor

Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento