



Especificaciones Interlight Panel LED Thin Dream+
30W 4200lm - 930-935-940 CCT | 120x30cm - UGR
<19 - Dali Regulable - incl. Driver & PIR Sensor

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	261724
EAN	8720195279105
Código del Fabricante	IL-PDT195PU
Marca	Interlight
Nombre del fabricante	Interlight Thin Dream+ LED-paneel 30W (1195x295x33mm) CRI90 UGR<19 incl. driver en PIR sensor
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x36
Potencia	30W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	930 Blanco Cálido, 940 Blanco Frío, 935
Color de Luz	3500 Blanco Cálido, 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	90-99 - Perfecta reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	CCT
Flujo Luminoso (Lumen)	4200lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140

Nivel de Protección IP	IP20
Factor de Potencia	>0.95
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Aluminio

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	120x30cm
Longitud (mm)	1195
Ancho (mm)	295
Altura (mm)	33

Información sensor

Tipo de Sensor	Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento
----------------	---

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

